

בס"ד

מפרט נערך לפני קבלת היתר
וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

אשר בקרה בע"מ
-נבדק
חתימה:
תאריך: 12.11.2024
בדיקה זו נעשתה כלפי ועבור משרד הבינוי והשיכון בלבד
אין בנדיקה זו משום אישור לסטייה מהוראות כל דין ואו הפכרו
ובכל מקרה התנאים הקבועים במכרז הם המחייבים

אשר בקרה בע"מ
12.11.2024
נבדק

מפרט מכר

לפי צו מכר דירות (טופס של מפרט) התשל"ד-1974

(תיקון התשע"ה-2015)

דירת מחיר מטרה

(כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)

שם האתר: אלעד

מגרש מספר: 113

בניין: A

דירה מספר: 5

טיפוס: E12 אם זה קיים, זה מופיע בטבלת הדירות של האדריכל עדיין לא קיבלתי

קומה: 1

מספר חדרים: 5

שם המוכרת: הדס אלעד קפיטל בע"מ

חתימת הדייר: _____

חתימת החברה: _____

נספח לחוזה בין: חברת הדס אלעד קפיטל בע"מ ח.פ. 516719465 (להלן "המוכר/ת" או "החברה")

לבין: _____ (להלן "הרוכש" או "הקונה") ת.ז. _____.

_____ (להלן "הרוכש" או "הקונה") ת.ז. _____.

מתאריך: ____/____/____.

א. פרטי זיהוי

1. ישוב: אלעד רחוב: יקבע בהמשך ע"י הרשות המקומית בית מס': יקבע בהמשך ע"י הרשות המקומית.
1.1. גוש מס': 5762 חלקה / חלקות מס': 38 מגרש: 113 (לפי תב"ע) בו מתוכנן להיבנות הבניין ובמסגרתו הדירה (או כל חלקה עתידית רישומית שתיווצר ממנו).

1.2. לחילופין כאשר אין פרצלציה: תכנית מפורטת מס': 422-0357574

2. בעל הקרקע: הדס אלעד קפיטל בע"מ הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה.

2.1. שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל.

2.2. תקופת החכירה: 98 שנים. תחילת תקופת החכירה: 14/12/2022

3. דירה מס': 5 (להלן "הדירה") קומה: 1 כמפורט בהסכם וכמסומן בתשריטים.

3.1. חניה מס': _____ (להלן "החניה") קומה: _____ כמפורט בהסכם וכמסומן בתשריטים.

3.2. מחסן מס': _____ (להלן "המחסן") קומה: _____ כמפורט בהסכם וכמסומן בתשריטים.

4. בדירה:

הדירה מכילה: חדר מגורים, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים הכולל חדר רחצה, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירת-ממ"ד (המשמש גם כחדר שינה), שירותי אורחים, חדר רחצה כללי, מרפסת שרות, מרפסת.

5. שטח הדירה הוא _____ מ"ר המחושב לפי כללים אלה:

א. השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה:

1. "קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין הגינה ו/או

מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת; כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;

2. "פניו החיצוניים של קיר חוץ" – פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.

ב. בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

ג. שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפרט שממנו עולה מהלך המדרגות.

ד. בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).

6. פירוט שטחים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

6.1. מרפסת שמש¹ בשטח _____ מ"ר: מתוכה מרפסת שמש מקורה (קירו הנמצא קומה אחת מעל) בשטח:

_____ מ"ר, *שאינה מקורה; --- מ"ר.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

* המרפסת עשויה להיות מקורה בגבהים שונים. (יתכן קירוי חלקי).

- 6.2. **חניה מקורה/ לא מקורה בשטח** _____ מ"ר: ולפי המופיע בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מיקום החניה המוצמדת):
- 6.3. **מחסן דירתי² בשטח:** _____ מ"ר: ולפי המופיע בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד);
- 6.4. **מרתף דירתי³:** בשטח --- מ"ר **לא קיים ביחס לדירה זו.**
- 6.5. **גג מוצמד לדירה:** בשטח --- מ"ר **לא קיים ביחס לדירה זו.**
- 6.6. **שטח גינה (ללא צמחיה) צמודה לדירה⁴ במ"ר:** **לא קיים ביחס לדירה זו**
- 6.7. **אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח):** **לא קיים.**

הערות לחישובי השטחים:

1. "מרפסת שמש" – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם **החיצוניים** של קירות החוף או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת. עמודים כלולים בשטח המרפסת. מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה.
2. **שטחו של מחסן**, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן **בתוספת** שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
3. **שטחו של מרתף**, הוא השטח הכלוא בין קירות החוף של המרתף **בתוספת** שטח תיאורטי מתחת לקירות החוף בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
4. **שטחה של גינה צמודה לדירה**, כולל את שטח הקירות התומכים, הגדרות והמחיצות בהיקפה; וכולל את שטח העמודים, הרחבות המרוצפות ו/או המרפסות, מתקני חברת החשמל, הגז והמים לרבות מכסי תאי ניקוז וביוב בתחומה. תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

7. סטיות קבילות:

- הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:
1. סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של גינה, תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
 2. סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.
 8. **שם עורך הבקשה להיתר ("להלן "האדריכל"):** אילן גולן
טלפון: 03-9523313 **פקס:** 03-9523050 **כתובת:** לישנסקי 27 ראשון לציון
דואר אלקטרוני: ilan@arch-y-r.co.il
 9. **שם האחראי לתכנון השלד (להלן "המהנדס"):** חגי כץ
טלפון: 073-7521494 **כתובת:** ירושלים 121 הר ברכה
דואר אלקטרוני: chkatz@gmail.com
 - ב. **תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה**
בכל עת, יהא המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראליים במידה ויש כזה.

1. תיאור הבניין

1.1. בניין A מגרש 113, בניין "רב משפחתי" למגורים בן 9 קומות מתוכם 8 קומות המיועדות למגורים, מתוכם אחת הינה בחלקה קומה ציבורית המיועדת לשטחי ציבור אשר ייעודם יקבע ע"י העירייה לפי שיקול דעתה וכן מרתף חניה בן קומה אחת המשותף לכל הבניינים. הבניין הינו אחד מתוך 4 בניינים שבונה החברה בפרויקט זה. בניין B מגרש 111 הינו זהה לבניין A בבניינים C-D מגרשים 110,112 בקומת הכניסה מיועדים למסחר.

1.2. בבניין 26 דירות למגורים; בבניין אין דירות שלא למגורים

1.3. טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת/ מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין	מס' דירות בקומה	סוג השימוש	הערות
מרתף חניה	-1	---	חניות, חניות אופנועים, מיסעה, מחסנים, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים, חדר טרפו (טרנספורמציה) ממוקם בין בניין A לבניין B. בניין B מגרש 111, חניות, חנית נכים, מיסעה, מחסנים, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, מאגרי מים, חדר משאבות, בניין C מגרש 110, חניות, חניות אופנועים, מיסעה, מחסנים, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים. בניין D מגרש 112, חניות, חניות אופנועים, מיסעה, מחסנים, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים.	החניון והשטחים הציבוריים משותפים ל-4 הבניינים [ייתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/בניינים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים]
קומת כניסה- קרקע	0	2	מגורים + חצרות פרטיות, לובי כניסה לבניין, שטח ציבורי-גני ילדים, ממ"מ, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים, 2 חדרי אשפה (מגורים + ציבורי), רמפה כניסה לחניון, שער חשמלי, חניות מגורים + מסחר, מיסעה, רחבת כיבוי אש כניסה לחדר טרפו (טרנספורמציה) ממוקם בין בניין A לבניין B. בניין B מגרש 111, מגורים + חצרות פרטיות, לובי כניסה לבניין, שטח ציבורי אשר ייעודם יקבע ע"י העירייה לפי שיקול דעתה, ממ"מ, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים, 2 חדרי אשפה (מגורים + ציבורי), חנית מגורים + מסחר, חניות אופנועים מגורים +	"כניסה קובעת" לבניין (כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה) השטחים הציבוריים בחלקם משותפים ל-4 הבניינים

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת/ מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין	מס' דירות בקומה	סוג השימוש	הערות
			מסחר, מיסעה, רחבת כיבוי אש. בניין C מגרש 110, שטחי מסחר, ארקדה, שירותים מסחר, 2 ממ"מ לובי כניסה לבניין, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים, חדר אשפה, כניסה לחניון, חניות מגורים+ מסחר, חניות אופנועים מגורים+ מסחר, מיסעה, רחבת כיבוי אש. בניין D מגרש 112 שטחי מסחר, ארקדה, שירותים מסחר, 2 ממ"מ, לובי כניסה לבניין, מעליות, חדר מדרגות, מערכות, פירים, חדר אשפה, חדר דחסנית, מכבש קרטונים, חניות מגורים+ מסחר, מחסום חשמלי (בין בניין A לבניין D) מיסעה, רחבת כיבוי אש.	
קומות א'-ה'	+5,+4,+3,+2,+1	4 בכל קומה	מגורים, מערכות, חדר מדרגות, מעליות, פירים	---
קומה ו'	+6	4	מגורים, מערכות, חדר מדרגות, מעליות, פירים	2 מתוכם דירות דופלקס הכניסה לדירה מקומה ו'
קומה ז'	+7	(2)	מגורים, מערכות, חדר מדרגות, מעליות, פירים	נכלל במספר הדירות בקומה ו'
קומת גג	+8	--	חדרי מדרגות, פיר מעלית, קולטי שמש, יחידות מיזוג, מערכות	---
קומת גג עליון	---	--	גג גרעין מדרגות ומעלית	---
סך הכל קומות למגורים	8	---	---	---
סך הכל קומות בבניין	9	---	---	במניין הקומות לא נכלל גג וגג עליון.

הערות והבהרות נוספות:

האמור בתיאור הבניין הינו בכפוף לסעיף 3.2 להסכם המכר.

1.4. יתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבנייה **חדרי מדרגות**: בבניין חדר מדרגות 1. **אפיון חדר המדרגות**: מקורה, ממפלס חניה תחתונה ועד למפלס הגג, מוגן.

1.5. **מעלית**: יש. **מספר מעליות**: 2. **מספר תחנות מעליות**: 9. **מס' נוסעים במעליות**: 8 נוסעים. מהירות המעלית: 1.0 מ/ש המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות 2481 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות. פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים). פתח האור הנקי של דלתות כל המעליות ל-8 נוסעים ומעלה לא יקטן מ-900 מ"מ. מעלית שבת: בהתאם להוראות כל דין.
הבידוד האקוסטי לחדר המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

חתימת החברה:

חתימת הדייר:

קירות התא יצופו פלבי"ם בלוחות אנכיים. על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.

1.6. עמדת שומר: לא קיים.

2. **חומרי הבניין ועבודות גמר:**

2.1. **שלד הבניין:** בטון מזוין, לפי תוכניות המהנדס; **שיטת הבניה:** קונבנציונאלית ו/או מתועשת ו/או משולבת. **מרפסות:** קונסטרוקציה ברזל/ בטון.

2.2. **רצפה ותקרה קומתית:** חומר: בטון ו/או אלמנטים מתועשים. **עובי:** לפחות 15 ס"מ לפי חישובי המהנדס; **שיטת הבניה:** קונבנציונאלית/ מתועשת/ משולבת. **בידוד אקוסטי:** (לפי תקן ישראלי מס' 1004) **חומר:** פלציב/חול ים ו/או שמשום; **עובי:** פלציב 5 מ"מ חול ים ו/או שמשום 10 ס"מ לפי דרישת התקן.

2.3. **תקרה קומה עליונה:** חומר: גג בטון שטוח ו/או אלמנטים מתועשים ו/או משולב; **עובי:** לפחות 15 ס"מ לפי הנחיות המהנדס; **בידוד תרמי:** (לפי תקן ישראלי מס' 1045) **חומר:** קלקר/ בטקל/ רונדופן; **עובי:** לפי דרישת התקן.

2.4. **גג הבניין:** חומר: בטון מזוין ו/או אלמנטים מתועשים + שיפועים קלים לניקוז מי גשם + איטום ביריעות ביטומניות. **עובי:** 15 ס"מ לפחות; **בידוד תרמי:** (לפי תקן ישראלי מס' 1045) **חומר:** קלקר/ בטקל/ רונדופן. **עובי:** לפי דרישת התקן ולפי הנחיות היועץ.

2.5. **קירות חוץ:** חומר: בטון מזוין ו/או אלמנטים מתועשים או שילוב של מספר שיטות **עובי:** לפי הנחיות המהנדס **שיטת בניה:** קונבנציונאלית ו/או מתועשת ו/או משולבת, **בידוד תרמי:** (לפי תקן ישראלי מס' 1045) **חומר:** פוליאריטן מוקצף/ קלקר/ רונדופן; **עובי:** לפי דרישת התקן והנחיות היועץ.

2.6. **גימור קירות חוץ:**

2.6.1. **חיפוי עיקרי:** אבן טבעית נסורה ו/או מלאכותית, אלומיניום, בטון אדריכלי, קרמיקה, גרניט פורצלן ו/או לפי דרישת הרשויות.

2.6.2. **טיח חוץ (תיאור):** בחלקים מסוימים על פי דרישת הרשויות יתכן שילוב של מספר סוגי חיפויים.

2.6.3. **חיפוי אחר:** טיח בטון חשוף ו/או מתועש, טיח, צבע, קרמיקה, אלומיניום וזיגוג, או משולב ו/או לפי דרישת הרשויות.

2.7. **קירות הפרדה בין הדירות:** חומר: בטון, או בלוקי בטון, בלוק בטון תאי, בלוק גבס, בלוק איטונג ו/או משולב. **עובי:** 20 ס"מ ו/או לפי החלטת המהנדס.

2.8. **חדרי מדרגות**

2.8.1. **קירות מעטפת:** חומר: בטון או בלוקי בטון או משולב. **עובי:** 10-20 ס"מ לפי החלטת המהנדס;

2.8.2. **גימור קירות פנים:** חומר: חיפוי בשיפולים (פנלים) כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.

2.8.2.1. **גימור תקרה:** חומר: טיח + סיד סינתטי בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.

2.8.3. **מדרגות:** בטון בחיפוי לוחות אבן נסורה או גרניט פורצלן או טרצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, בעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים נגד החלקה; **ריצוף משטחים:** דוגמת המדרגות.

2.8.4. **מעקה:** תיאור: סבכה. חומר: מתכת ו/או אלומיניום משולב עם זכוכית ו/או בנוי או משולב.

2.8.5. **עליה לגג:** יש. קיימת גישה מחדר המדרגות. **גג עליון:** לא קיים.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

2.9. מבואה (לובי) קומתית

גימור קירות פנים : יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה (שיש) או אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן, או משולב, לפחות עד לגובה משקופי הדלתות. מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה. תקרה: טיח וסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית; **ריצוף**; אבן נסורה או גרניט פורצלן.

2.10. מבואה (לובי) בקומת כניסה:

2.10.1. גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח. כדוגמת אבן נסורה (שיש) או אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן, או משולב, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה. מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי. תקרה: סיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית. **ריצוף**: אבן נסורה (שיש) או באריחים מסוג גרניט פורצלן שטח אריח בודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר.

2.10.2. **דלת כניסה לבניין**: יש **חומר**: אלומיניום וזיגוג משולב בעלת פתיחה הנעילה החשמלית כולל מנעול עם לשונית שבת הנשלטת ע"י מערכת אינטרקום ומחזיר שמן; **גודל**: לפי תוכנית אדריכלית.

2.10.3. **דלתות חדרי מדרגות**: דלתות אש.

2.10.4. **דלתות חדרי טכניים**: דלתות פח.

2.10.5. **דלתות חדרים לשימוש משותף**: לפי החלטת האדריכל.

2.11. **מרתף חניה**: גימור קירות פנים מרתף: יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינתטי.

גימור רצפת מרתף: בטון מוחלק משופע או אבן משתלבת. **גימור רצפת חניה ושבילים**: בטון מוחלק משופע ו/או אבן משתלבת. טיח פנים: יש

ארונות חשמל, גז ומים: חומר: פח מכופף. גמר וגוון: לפי בחירת האדריכל.

2.12. חדרים לשימוש משותף:

גימור קירות: טיח+ צבע אקרילי.

גימור תקרה: בטון טבעי/ צבוע/ ו/או תקרת משנה ו/או סיד סינתטי.

גימור רצפה: גרניט פורצלן.

3. תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)

3.1. גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ – 2.50 מ', למעט אזורים עם תקרה מונמכת ובהם לא פחות מ – 2.20 מ'.

גובה פרוזדור: לא פחות מ – 2.05 מ',

גובה מרתף המשמש לא למגורים: לא פחות מ – 2.20 מ'.

ככל שיידרש תבוצע הנמכת תקרה בגבס בכל חלקי הדירה או בחלקה

- במבנה ובדירות המגורים, כל מערכות המבנה ובכללן מעברי צנרת אספקת מים, ביוב וניקוז, יותקנו בצורה נסתרת בתקרות, במילוי הרצפות או בקירות. מודגש כי לא יאושרו מעברי צנרת מחוץ לתקרות, לרצפות או לקירות המבנה וחלקיו וכן במעטפת המבנה אלא אם נדרש עפ"י דין.
- במקרים חריגים ונקודתיים, בכפוף לכל דין, בתחום מרפסת השירות או באזורי השירות בלבד וככל שנדרש עפ"י התכנון, ניתן להתקין בדירות מעבר צנרת אנכי בלבד מחוץ לקירות או לתקרות אשר יוסתר באמצעות קורת גבס וחיפוי בהתאם למיקומו. מובהר ומודגש כי לא יאושר מהלך צנרת אופקי מחוץ לתקרות.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- באזורים המשותפים של המבנה כדוגמת מבואה ראשית ומבואות קומתיות ניתן יהיה להתקין מעברי צנרת מחוץ לרצפות ולתקרות אולם תידרש הסתרתן בצורה דקורטיבית
- 3.2 טבלה מס' 2 – רשימת חומרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. בכפוף לחלוקת חדרים בתוכנית המצורפת למפרט זה.

תיאור	טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
	חומר קירות ⁽¹⁾	גמר קירות ותקרות ^{(2) (3)}	סוג ריצוף וחיפוי ⁽⁴⁻⁵⁾	מידות האריחים	הערות
מבואה (פנימית)	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
חדר דיור	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
חדר שינה הורים	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
פינת אוכל	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
חדרי שינה	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
ממ"ד	בטון מזויין לפי הנחית הג"א	בהתאם להנחיות פיקוד העורף+ צבע אקרילי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
פרוזדור	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
מטבח	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁻⁵⁾	80/80	גובה החיפוי במטבח: בגובה 50-60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה.
		חיפוי קרמיקה חלקי		להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 5	כאשר התנור אינו ביחידת BI – חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו – בקו הסך העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.5 מ' מעל הריצוף) מעל החיפוי ובקירות : טיח+ צבע אקרילי
רחצה הורים	בלוקים המוגדרים כ"עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון.	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁻⁵⁾	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	---
		חיפוי קרמיקה		להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 5	

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

תיאור	טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
	חומר קירות ⁽¹⁾	גמר קירות ותקרות ⁽²⁾ ⁽³⁾	סוג ריצוף והיפוי ⁽⁴⁻⁵⁾	מידות האריחים	הערות
חדר אמבטיה	בלוקים המוגדרים כ"עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון.	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח + סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁻⁵⁾	להחלטה המוכר ראה פירוט סעיף 4	---
		חיפוי קרמיקה		להחלטה המוכר ראה פירוט סעיף 5	
חדר שירותים	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור טיח. צבע תקרה פוליסיד קירות אקרילי או ש"ע.	ראה ⁽⁴⁻⁵⁾	80/80	חיפוי עד גובה 150 ס"מ לפחות. מעל החיפוי ועד לתקרה - טיח + צבע אקרילי
		חיפוי קרמיקה חלקי		להחלטה המוכר ראה פירוט סעיף 5	
מרפסת דיור	קירות בטון או בלוקי בטון	כדוגמת כלל חזיתות הבניין	ראה ⁽⁴⁾	להחלטה המוכר ראה פירוט סעיף 4	---
מרפסת שרות	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח + סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	להחלטה המוכר ראה פירוט סעיף 4	---
מהלך מדרגות בדירה	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח + סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	להחלטה המוכר ראה פירוט סעיף 7	---
מחסן צמוד (במידה ונמכר)	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח + סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	גרניט פורצלן לבחירת היזם	---
רחבה מרוצפת	---	---	---	---	---

הנחיות למילוי הטבלה:

1. **חומר קירות:** בטון / בלוקי בטון / בלוקי גבס / לוחות גבס בתנאים להלן: עובי דופן הפרופילים 0.6 מ"מ לפחות, רוחב הפרופילים 70 מ"מ לפחות, בידוד 2" בצפיפות של לפחות 12 ק"ג למ"ק (צמר סלעים / זכוכית / מינראלי).
מכל צד של מחיצות הגבס יהיו אחד מאלה:
2 לוחות בעובי 12.5 מ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית), או לחילופין לוח בעובי 15.9 מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות גבוהה (1000 ק"ג/מ"ק לפחות)
פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן / ספק הלוחות.
יצרן ספק לוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.
2. **גמר קירות:** טיח + צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של הקירות בעלי "תו תקן ירוק". בממ"ד לפי הנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי.
3. **גמר תקרות:** טיח + סיד סינתטי. בממ"ד לפי הנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי, בעלי "תו תקן ירוק".
במרפסות גמר הקירות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.
4. **ריצוף:** בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן) עפ"י הגדרתם בת"י 314:
אריחים מיוצרים בכבישה שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ- 0.5% (כינוי Bla). האריחים יהיו מסוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטית. בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סדרת ייצור

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה. הריצוף יכול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף ומאותה סדרת ייצור בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח. במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים. סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"י 2279 - התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן:

חדרי מגורים – R-9, חדרי רחצה R-10, רצפת תא מקלחת R-11,

ריצוף לכל מערכות הדירה: אריחים במידות 80/80 ס"מ.

- הדוגמאות שתוצענה תהיינה בהתאם לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים.
- אחת מבין הדוגמאות של הריצוף תהיה בגימור "מבריק חלקי" (LAPPATO).
- אחת מבין הדוגמאות תהיה בגוון בהיר ניטרלי.

ריצוף חדרי רחצה, מרפסות שמש, מרפסת שירות (שאינה מצורפת למטבח).

- על הדוגמאות להיות שונות זו מזו. אין להציג את אותן דוגמאות לכל מידות האריחים
- אחת מבין הדוגמאות תהיה "דמוי פרקט".
- למרפסת שמש אחת מבין הדוגמאות תהיה בגוון/דוגמא תואמת לגוון/ דוגמא שנבחרה ע"י הקונה לשימוש בדירה.
- במרפסת שמש ששטחן 15 מ"ר ומעלה מידת צלע אחת של לפחות אריח אחד תהיה 60 ס"מ לפחות.
- במרפסת שירות המצורפת למטבח, הריצוף יהיה בהתאם לריצוף שנבחר למטבח.
- יש לאפשר בחירה של דוגמאות שונות לכל אחד מחדרי הרחצה ולכל אחת מהמרפסות בדירה.
- האריחים לבחירה הינם במידות 33/33-45/45-15/60

מידת האריח תהא לבחירת המוכר.

ריצוף במחסנים: אריחים מסוג פורצלן במידות עפ"י בחירת המוכר.

5. **חיפוי קירות:** חיפוי קירות יהיה מאריחי קרמיקה או פורצלן (גרניט פורצלן) סוג א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. (בחירת סוג האריח הינה להחלטת המוכר).

אריחים במידות המוכר יציע לבחירת הקונה אריחים בשלוש מידות שונות לפחות, אריח ריבועי, אריח מלבני, אריח נוסף מלבני או ריבועי. מידות האריחים הינם לבחירת המוכר. 33/33-25/50-30/60

גובה חיפוי: במטבח: 50-60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה, למעט אזור חלון (באם קיים), כאשר התנור אינו ביחידת B.I חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה של 150 ס"מ מעל ריצוף). מעל החיפוי יבוצע טיח+ צבע אקרילי.

בחדר אמבטיה ובחדר מקלחת: חיפוי קירות עד גובה תקרה.

בחדרי שירותים: חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי רחצה עד גובה 150 ס"מ לפחות. מעל החיפוי יבוצע טיח+ צבע אקרילי

לצנרת גלויה, אנכית או אופקית בכל חללי הדירה, יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי (אם נדרש) וגמר חיפוי זהה לגמר הקירות.

6. **סדרות ודוגמאות:**

לכל מידת אריח, המיועד לריצוף או חיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, 4 דוגמאות התואמות לדוגמאות/ גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. אין להציע את אותן דוגמאות למידות שונות של אריחים שה"כ יוצגו 12 דוגמאות

בכל מידת אריח לריצוף או לחיפוי יותקנו אריחים אך ורק מאותה סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- מרווחים** (פוגות) – המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה (למילוי מישקים (פוגות) בין אריחים): אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה. בריצוף לפי דרישות התקן הישראלי 1555 חלק 3, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות) לפי תקן.
7. **מדרגות פנים בדירה** (באם קיים בדירה) – גמר המדרגות יהיה בהתאמה לדרישות ת"י 2279 ולדרישות כל דין. גמר המדרגות יהיה מלוחות עשויים אבן טבעית המיועדים לחיפוי מדרגות פנים, העונים לדרישות תקן ישראלי מס' 1554 חלק 2. חיפוי רום ושלח המדרגות יהיו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגה (לוח אחד לכל הרוחב). גוון האבן יהיה ככל האפשר בהתאמה לגוון הריצוף בדירה. גמר האבן יהיה מאט.
8. **מעקה במרפסות – לפי התנאים בהיתר הבניה ודרישות הרשות המקומית, יותקן מעקה אלומיניום משולב בזכוכית** התואם לדרישות התקנים הרלבנטיים או בנוי כדוגמת החזית. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 1142.
9. **הפרש מפלסים** – יתכן בין: כניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד, מרפסות, לבין חללים סמוכים. ביציאה למרפסת שמש יתכן סף מוגבה במידות (גובה/רוחב) בגובה לפי כל דין.
10. **איטום בדירה** – הקירות הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין ו/או חדרים סמוכים.

3.3. ארונות:

- 3.3.1. **ארון מטבח תחתון:** בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח. **תיאור:** הארון יכלול דלתות, מגירות (כולל מסילות טלסקופיות ממתכת עם מנגנון טריקה שקטה), מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של כיור, הכנה לכיריים מובנות (תושבת וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים. האורך המזערי של ארון מטבח תחתון לא יפחת מהמציין: **דירת 2.5-2 חדרים – 3.5 מ"א, דירת 3-3.5 חדרים ו-4 חדרים – 5 מ"א, דירת 4.5 חדרים ומעלה – 6 מטר מ"א**. **עומק:** כולל חזית הדלתות יהיה כ-60 ס"מ. **גובה:** סף עליון של משטח העבודה יהיה כ-90 ס"מ מעל פני ריצוף; **חומר:** גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבד (סנדוויץ') בעובי 17-18 מ"מ לפחות. גב הארון מעץ לבד (דיקט) בעובי 5-6 מ"מ לפחות. **ציפוי:** חיפוי: פורמייקה או פוסטפורמינג, על המוכר להציג בפני הקונה לפחות חמישה גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה גוון לבן. **דלתות:** **חומר:** עץ לבד (סנדוויץ') MDF או לוחות פוסטפורמינג. **ציפוי:** פורמייקה או פוסטפורמינג; **ידידות:** מתכת. בתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה (סוקל) בגובה של 6-8 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.
- כל יחידות הארון התחתון, למעט יחידות פינתיות ומתחת לכיור, תהיינה עם מגירות. המגירות תהיינה בעלות מסילות טלסקופיות ממתכת עם מנגנון טריקה שקטה.
- ארון מטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד, אם נדרש, ולא יותר. אורך צלע ארון לא תפחת מ-60 ס"מ לפחות בחזית הארון. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים לאחסון נשלף כדוגמת מגיק קורנר או ש"ע.

***הערה:** מדידה לאורך הקיר פינה מחושבת פעמיים.

חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר המשולבים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות.

המטבח יתוכנן כך שמידת רוחב הנישה/ המקום המיועד למקרר תהיה לפחות 95 ס"מ.

תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.

החליט הדייר שלא להתקין, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

משטח עבודה : חומר : לכל אורך האורך ארון תחתון יותקן לבחירת הקונה משטח עבודה בעובי לא פחות מ-2 ס"מ מאבן טבעית או פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או ש"ע) העונה לדרישות התקנים הרלוונטיים ת"י 4440 (חלקים 1,2 לפי העניין). עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם, המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה, שאופן עיבודו ייבחר ע"י המוכר. הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח. גוון : המוכר יציג בפני הקונה 3 גוונים לכל הפחות, ואחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי מידות : לפי ארון תחתון.

3.3.2. ארון מטבח עליון : אין

בדירות 4.5 חדרים ומעלה, הקבלן רשאי לתכנן חלופות לאורך המינימאלי הנדרש לארון מטבח תחתון

חלופה א'		חלופה ב'		חלופה ג'	
ארון תחתון	ארון עליון 1	ארון תחתון	"אי"/2"חצי אי"	ארון תחתון	ארון BUILT IN3
5 מ"א	2 מ"א	5 מ"א	2 מ"א	5.40 מ"א	0.60 מטר נטו
גובה מזערי	75 ס"מ לפחות		בהתאם לארון תחתון		200 ס"מ לפחות

חלופה א' :

תוכנן ארון עליון מידותיו יהיו כמפורט להלן :

- גובה ארון מטבח ממשטח עבודה יהיה 60 ס"מ אלא אם כן, הרוכש בחר להפחית לגובה 50 ס"מ.
- הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.
- גובהו של הארון יהיה 75 ס"מ לפחות ועומקו 30 ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה 60 ס"מ ובתנאי שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה (מנגנון קלפה).
- ארון מטבח עליון יכלול מדף אחד לכל אורכו.
- מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.

חלופה ב' :

- "אי" – במצב זה רוב ארון המטבח התחתון מסודר לאורך הקירות כאשר אחת הצלעות איננה צמודה לקיר אלא ניצבת באופן עצמאי, עם משטח מעליה וארון מתחתיה, שניהם תואמים לסטנדרט של ארון המטבח.
- במצב של "חצי אי" – ארון המטבח והמשטח העליון המשכיים אך הארון אינו צמוד לקיר. חלופה זו איננה אפשרית במצב שבו ארון המטבח כבר כולל פינה
- "אי" / "חצי אי" יתוכננו בהתאם להוראות שנקבעו במפרט זה לגבי ארון תחתון לרבות משטח העבודה.

חלופה ג' :

"ארון BUILT IN" – יחידת ארון גבוהה הכוללת מקום לתנור מובנה במידות סטנדרטיות (רוחב, גובה ועומק) ללא משטח שיש, עם מגירות מתחת למיקום המתוכנן לתנור וארונות

חתימת החברה : _____

חתימת הדייר : _____

לפתיחה מעליו. מבנה, עומק וגמר ארון BUILT IN יהיה בהתאם להוראות שנקבעו במפרט זה לגבי ארון תחתון.
מידת הנטו תתאים למידה סטנדרטית של תנור מובנה.

3.3.2 א. ארונות חדרי רחצה : תיאור : בכל אחד מחדרי הרחצה בדירה (למעט בחדר שירותים) יותקן ארון תחתון עשוי מעץ לבד (סנדוויץ') או M.D.F או סיבית עמידה במים ברמה P5 לפי תקן EN/310. הארון יהיה תלוי או מונח לבחירת הקונה. הארון יהיה באורך מינימלי של 80 ס"מ לפחות הכולל דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי משולב בכיור רחצה כל חלקי הארון ואביזריו יתאימו לעמידות בתנאי לחות מוגברים.

3.4. מיתקנים לתליית כביסה:

מיתקן לתליית כביסה : במרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה, בעלי זרועות ממתכת מגולוונת וגלגלים באורך מינימלי של 160 ס"מ ובעומק מינימלי של 60 ס"מ, 5 חבלי כביסה מפלסטיק איכותיים, עמידים לקרינת UV; ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ-160 ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ-120 ס"מ והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ-800 ס"מ;
לדירות גן/גג: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/במרפסת שמשמעו מתקן ממתכת מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע שאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות 5 חבלי כביסה באורך מינימלי של 160 ס"מ. הגישה לתליית הכביסה בחצר תהיה ממרפסת השירות.

מסתור כביסה:

מסתור הכביסה יהיה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מספר 5100 ;
בחלל מסתור הכביסה יתוכננו מתקן תליית הכביסה, מערכות טכניות כדוגמת אלו הנדרשות לחימום מים, והכנות למעבים למערכות מיזוג האוויר הדירתיים. מיקום המערכות הטכניות יהיה כך שבהיקפו של מתקן תליית הכביסה, לכל צידיו ולכל גובה חלל מסתור הכביסה, יישמר מרחק פנוי של 40 ס"מ לפחות.

בתחתית כל החלל בין קיר המבנה ומסתור הכביסה יותקן משטח הפרדה מבטון (ללא ריצוף) שינוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין. מפלס עליון של המשטח יהיה נמוך ב-30 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה.

בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם דוד מים חמים מעבה מזגן ומערכות טכניות נוספות.
תוכנן מסתור הכביסה במרחק העולה על 3 מטר מקיר המבנה ניתן להקטין את מידות משטח ההפרדה ובתנאי שיכלול:

משטח מתחת למתקן תליית הכביסה לפחות באורך 160 ס"מ ולפחות בעומק 70 ס"מ

משטח מתחת לכל המעבים המתוכננים בעומק 60 ס"מ לפחות

דרך גישה סבירה למעבים

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

3.5. טבלה מס' 3 - רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (בכפוף לחלוקת חדרים בתוכנית המצורפת)

טור א' דלתות				טור ב' חלונות			טור ג' תריסים		
חדר	כמות ומידות הפתח (גובה/רוחב)	חומר	סוג פתיחה	כמות ומידות הפתח (גובה/רוחב)	חומר	סוג פתיחה	כמות	חומר	סוג פתיחה
מבואת כניסה לדירה	1	פלדה*	ציר	---	---	---	---	---	---
	100/210			---					
חדר דיור	1	אלומיניום	כ.ע.כ.	---	---	---	1	אלומיניום מוקצף	גלילה חשמלי + גיבוי ידני
	240/210			---					
מטבח	---	---	---	1	אלומיניום	כ.ע.כ.	---	---	---
	---			120/105					
חדר שינה הורים	1	עץ	ציר	1	אלומיניום	כ.ע.כ.	1	אלומיניום מוקצף	גלילה
	80/210			140/105					
חדר שינה 2	1	עץ	ציר	1	אלומיניום	כ.ע.כ.	1	אלומיניום מוקצף	גלילה
	80/210			120/105					
חדר שינה 3	1	עץ	ציר	1	אלומיניום	כ.ע.כ.	1	אלומיניום מוקצף	גלילה
	80/210			120/105					
ממ"ד	!	פלדה	ציר	1	פלדה	הזהה	1	אלומיניום מוקצף	הזהה
	70/200			100/100	כ.ע.כ. או ציר	כ.ע.כ. או ציר			
חדר רחצה הורים	1	עץ	ציר	1	אלומיניום	קיפ	---	---	---
	70/210			60/105					
אמבטיה	1	עץ	ציר	1	אלומיניום	קיפ	---	---	---
	80/210			60/105					
שירותי אורחים	1	עץ	ציר	---	---	---	---	---	---
	70/210			---					
מרפסת שרות	1	עץ	ציר	1	אלומיניום	כ.ע.כ.	---	---	---
	80/210			150/105					

*דלת כניסה ראשית יתכן שתהיה דלת אש לפי הנחיות כיבוי אש ויועץ הבטיחות

**בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.

הערות לטבלה:

המידה המצוינת בטבלה היא מידת הפתח הבנוי המצוין בתוכנית העבודה. מידת הפתח החופשי (פתח אור) קטנה יותר. יתכנו חלקי זיגוג קבוע, חלוקה ומס' כנפיים, או שינוי בסוג, במידות, בכמות או בצורת פתיחה של דלתות, חלונות או תריסים. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו עד 3 ס"מ לצורך תפקוד מערכת מיזוג אויר. לפי דרישת כיבוי אש, יתכנו סבכות עשן או אחר בנוסף לאמור בטבלה ובתוכניות.

זיגוג החלונות שקוף רגיל. בוויטרינות, דלתות מזווגות, וחלונות ממ"ד יתכן זיגוג בטיחות. בחדרי שירות תתכן זכוכית עמומה ("חלב"). עובי לפי דרישת התקן.

סוגי פתיחה: ציר = סוג פתיחה (רגילה), קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי), דריי קיפ = רגילה + משתפלת (נטוי), נגרר כע"כ = כנף נגררת על כנף, גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה. קבוע = שמשא שאינה ניתנת לפתיחה.

דלת כניסה לדירה: חומר: דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית (ביטחון) בעלת מערכת בריחים חבויים ומופעלים על ידי מנגנון גלילי התואמת להוראות כל דין לת"י מספר 5044 לרבות רכיבים כמפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עניית הצצה פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה. **סוג פתיחה:** ציר, **משקוף:** בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. **צבע:** בגמר וגוון לפי בחירת החברה ו/או הספק שיבחר.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

דלתות כניסה לחדרים, למרפסת השירות ולחדרי רחצה דלת עץ = תהיינה בפתיחת ציר רגילה; מסוג דלת פנים לבודה לפי ת"י מס' 23 על חלקיו או דלת פנים לפי ת"י 6575.

בדלת יציאה למרפסת שאינה סגורה בתריס או בחלון הפרשי הגבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף הדלת לא יעלה על 60 מ"מ. בכפוף לקבוע בתקנות התכנון והבניה, ניתן שהפרש הגבהים האמור לא יעלה על 80 מ"מ, הוראה זו לא תחול על המבנים הקבועים בתקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר תנאים ואגרות סעיף 3.2.1.5 ס"ק (ב) ו-(ג).

כנף הדלת לרבות לוחות ודבקים יהיו עמידים למים ויעמדו בכל הדרישות התקינה הישראלית, ככל שישנה.

בדלת פנים לבודה- כנף הדלת תהיה עשויה מלוחות חיצוניים עמידים למים ולא סופגים כדוגמת CPL/HPL (פורמייקה) מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי – חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר; החלק התחתון של מסגרת הכנף יהיה מחומר פולמירי עמיד למים בגובה 7 ס"מ לפחות. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף; היקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות.

משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 או בהתאם לת"י 6575 בעל הלבשות פולימרי או עץ בגמר ובגוון תואם לדלת ויכלול פסי אטימה; המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים.

בעלת מנעול סיבובי "תפוס- פנוי " וידיעות מתכת משני הצדדים, בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי "תפוס- פנוי " וצוהר/צו אור בכנף הדלת.

גוון דלתות פנים: יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר: על המוכר להציג בפני הקונה 3 אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מהם היא בגוון לבן.

מרחב מוגן- ממ"ד לפי דרישות הג"א: דלת הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד העורף, בפתיחת ציר רגילה או בהזזה.

דלת יציאה לגינה; תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה 2, הכל כמפורט בת"י 5044. תריס גלילה חשמלי

אלומיניום = חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול (Double Glazing) המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ לפחות משני הצדדים עם מרווח אוויר של לפחות 6 מ"מ). החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואבזורים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלגלים, ידיעות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה, החלונות יותקנו ע"י מתקין מורשה מטעם היצרן.

חלון ממ"ד: יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף העדכניות. וכן 2 פתחים מעוגלים בקוטר 8". בפתח המסומן כפתח מילוט, פתח מעוגל בקוטר 4", מפוח, אין לקבוע סורג קבוע.

חלון חדר דיור: יהיה בעל ויטרינה מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף.

תריסים: כל פתחי הדירה, למעט חדר רחצה, מטבח ומרפסת שירות יהיו בעלי תריסים.

בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת (ככל שנדרש עפ"י הוראות היצרן); עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן.

בחדר הדיור: בכל הפתחים (לרבות בחלונות שאינם ויטרינה, ככל שתוכננו) ובכל הפתחים ברוחב 2.50 מ' ומעלה יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כמפורט בסעיף 1 עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידנית.

חלונות: בכל חלונות ההזזה יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת. **רשתות:** לא תסופקנה.

3.6. **טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה** (בכפוף לחלוקת חדרים לעיל ובנספחים

(המצורפים)

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיקום / מיתקן		טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'	טור ו'	טור ז'
		מטבח	בית שימוש אורחים	חדר רחצה הורים	חדר אמבטיה	מרפסת שירות	פינת נטילת ידניים	אחר /
קערת מטבח	מידות (בס"מ)	ראה הערה 7	---	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---	---
קערת מטבח כפולה	מידות (בס"מ)	ראה הערה 7	---	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---	---
קערת רחצה	מידות (בס"מ)	---	---	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	משולב בארון ראה סעיף 3.3.2א	משולב בארון ראה סעיף 3.3.2א	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---	---
כיור לנטילת ידניים	מידות (בס"מ)	---	---	---	---	---	כ-25/40	---
	סוג	---	---	---	---	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---	---
אסלה	מידות (בס"מ)	---	---	---	---	---	---	---
	סוג	---	חרס עם מיכל מונו בלוק	תלויה סמויה	חרס עם מיכל מונו בלוק	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---	---
אמבט/מקלחת	מידות (בס"מ)	---	---	80/90	170/70	---	---	---
	סוג	---	---	שיפועים לניקוז בריצוף	אמבט א' אקרילי	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---	---
סוללה למים קרים וחמים לקערה מהקיר או מהמשטח	תוצרת ודגם	מיקס-פרח נשלף	---	מיקס-פרח	מיקס-פרח	---	מיקס-פרח	---
	---	---	---	---	---	---	---	---
סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים	סוג	---	---	---	סוללה מיקס	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---
מקלחת ראש קבועה	סוג	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---
סוללה למקלחת	סוג	---	---	אינטרפוף 3 דרך	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---
הכנה לחיבור למכונת כביסה 1 יחידה		---	---	---	---	יש	---	---
הכנה לחיבור מייבש כביסה		---	---	---	---	יש	---	---
הכנה לחיבור מדח כלים		יש	---	---	---	---	---	---
נקודת גז לבישול 1 יחידה		יש	---	---	---	---	---	מרפסת שמש או גינה נקודת גז לגריל

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיקום	מיתקן	טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'	טור ו'	טור ז'
		מטבח	בית שימוש אורחים	חדר רחצה הורים	חדר אמבטיה	מרפסת שירות	פינת נטילת ידיים	אחר
נקודת גז לחימום		---	---	---	---	---	---	---

הערות לטבלה:

1. מתקני התברואה והכלים הסניטריים ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות כל דין, לתקינה הישראלית ולקן הישראלי, ת"י 1205 על כל חלקיו ובכללו נספחים מומלצים ונספחים למידע כדוגמת חלק 3 נספח א'- מידות התקנה לקבועות שרברבות ונספחיהן, למעט חלק 5 לת"י 1205 ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:
2. חיבורי מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה וכיור לנטילת ידיים ולמעט אסלות.
3. **אמבטיה:** חומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי להבטחת יציבותה, הכול בהתאם לכל דין.
4. **אסלה:** לפחות באחד מחדרי הרחצה בדירה תותקן אסלה עם מיכל הדחה סמוי אלא אם כן הרוכש בחר להתקין במקומה אסלת מונו בלוק כמפורט להלן. הקונה יודיע למוכר על בחירתו בעת חתימת ההסכם. ביתר חדרי הרחצה תותקן אסלת שירותים מחרס מזוגג עם מיכל הדחה צמוד (מונו בלוק). מיכל ההדחה: מחרס דו כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ו-3 ליטר. האסלה לרבות מיכל ההדחה תעמוד בכל מידותיה, חלקיה ורכיביה בדרישות ת"י 1385. האסלה תסופק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה העומד בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי. גובה הפנים העליונים של האסלה יהיה 39 ס"מ בסטייה מקסימאלית של 1 ס"מ (38, 40 ס"מ בהתאמה) על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלושה דגמים של אסלה מונחת ואסלה תלויה העומדות בדרישות המפורטות.
5. **סוללה למים קרים/חמים:** כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל דגם: מערבלי מיקסר, בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים חמים/ קרים בעזרת ידית אחת). ויכללו חסכמים: על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות 3 סדרות העומדות בדרישות ת"י 1347.
6. **סוללה למים קרים/חמים: לקערת רחצה:** דגם: מיקס- פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור; מידות ברז כיור רחצה תהיינה: בגובה 15 ס"מ ולעומק 15 ס"מ. **במטבח:** יהיה מסוג ברז נשלף במידות להלן: תחתית פיית הברז תהיה בעומק מינימאלי של 20 ס"מ, ובגובה מינימאלי מהמשטח של 20 ס"מ.
7. **כיור מטבח:** המוכר יציג לבחירת הקונה 6 דגמים לפחות כמפורט להלן: כיור כפול במטבח או שני כיורים נפרדים עפ"י בחירת הקונה

דגם	חומר	התקנה	מידות חוץ מינימאליות (ס"מ)
1	חרס בודד	תחתונה	40/58
2	נירוסטה בודד	שטוחה	53/58
3	אקרילי/ סיליקוורץ/ גרניט בודד	שטוחה	50/58
4	חרס כפול	תחתונה	80/45
5	נירוסטה כפול	שטוחה	80/45
6	אקרילי/ סיליקוורץ/ גרניט כפול	שטוחה	78/48

- כיור רחצה בחדר אמבטיה וחדר רחצה: משולב בארון (אינטגרלי): ראה סעיף 3.3.2.א3.
- כיור נטילת ידיים: חרס. במידות של כ-25/40 ס"מ. כיור נטילת ידיים- יתוכנן מחוץ אך בסמוך לחדר השירותים בתוך גומחה, במידות של כ- 25/40 ס"מ, חיפוי קיר ע"פ תכנון אדריכלי, נקודת מאור מעל הכיור
8. **סוללה לכיור נטילת ידיים:** דגם: מיקס פרח, בציפוי כרום ניקל.
9. **סוללה למים חמים וקרים למקלחת:** דגם: רב דרך (אינטרפוך 3 דרך) מיקס מהקיר, כולל צינור שרשורי, מתלה מתכווץ, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף. או לחילופין לפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 מ"מ.
10. **סוללה למים קרים/חמים באמבטיה:** סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור גמיש, מתלה מתכווץ, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף.

חתימת החברה:

חתימת הדייר:

11. **הכנת חיבור למכונת כביסה ולמייבש כביסה כוללת:** נקודת מים קרים, חיבור לניקוז, הזנת חשמל ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4 כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת חשמל.
12. הכנה לחיבור מדיח כלים הכולל ברז והכנה לחיבור ביוב ולסיפון קערת המטבח.
13. ברז מים ייעודי למקרר (מאחורי המקום המיועד למקרר)

3.6.1 **אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה:** יתכן מחלקי מים בחדר אמבטיה או אחר. **הערה:**

הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (באם ידרשו), יתכן ויחייב בליטות דמוי עמודים או "ספסלים" בסמוך לקירות, תקרה או רצפה, שלא בהכרח יסומנו בתוכנית המכר.

3.6.2 **מים חמים:** לכל דירות המגורים בבניין תהיה מערכת לאספקת מים חמים בהתאם

לקבוע בתקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019* ולהוראות כל דין. **דוד בקיבול:** 150 ליטרים; **דוד חשמלי:** במערכות אספקת מים חמים יותקנו מכלי לחץ לאגירת מים חמים שנפחם יהיה בהתאם לקבוע בתקנות. במכלי הלחץ יותקן חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה. ("שעון שבת

מיקום הדוד: מיכל לחץ לאגירת מים יותקן במקום מוסתר אך נגיש כדוגמת חלל מסתור הכביסה או בארון שירות במבואה קומתית או על גג המבנה. אין למקם את מיכל הלחץ במרפסת השירות. מיכל הלחץ ימוקם באופן שלא יפריע לתפקוד החללים בהם הותקן

3.1.1. **חיבור מים חמים לכלים:** לכל הכלים הסניטריים לרבות, כיור רחצה, וכיור לנטילת ידיים ולמעט אסלות.

3.6.3 **ברז גינה:** ביציאה לחצר וביציאה למרפסת יותקן ברז "דלי", ברז אחד לדירה.

3.6.4 **הכנה למונה מים לדירה:** יש.

3.6.5 **חומר הצינורות: מים חמים וקרים:** פלדה מגולוונת/ פקסגול/ P.S/P.P.R. **זלוחין ושפכים:** פלסטי

3.6.6 **צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח:** יש.

3.6.7 **הכנה למונה גז לדירה:** יש.

3.7 **טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת** (בכפוף לחלוקת חדרים לעיל ובתוכנית המכר)

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח במעגל משותף	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר
כניסה לדירה או מבואה	1	1	---	---	---	1. פעמון + לחצן 2. אינטרקום 3. לחצן תאורה לחדר המדרגות 4. לוח חשמל דירתי כולל סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה או למבואה) 5. ארון לתקשורת/ טלפוניה/טלויזיה כולל בית שקע
חדר דיור ופינת אוכל	2	3	---	1	1	תוכנן תריס חשמלי - תוספת נקודת חשמל להפעלת התריס.
פרוזדור	1	1	---	---	---	בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר", 2 נקודות מאור לפחות + מחליף.
מטבח	1	2 (בדרגת הגנה IP44)	4 (בדרגת הגנה IP44) מחולקים לשני מעגלים המוזנים מהלוח הדירתי ע"י מוליכים 2.5 ממ"ר בצנרת	4 כ"א במעגל נפרד, עבור: מדיח, תנור, מקרר + 1 תלת פאזי עבור כיריים חשמליות, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר בצנרת	---	מיקום בתי התקע יהיה מעל משטח העבודה ככול האפשר ובהתאם לתכנון המטבח. בתי תקע עבור כיריים חשמליות ועבור המדיח ימוקמו מתחת למשטח העבודה.
חדר שינה עיקרי (הורים)	1 כולל מפסק מחליף למנורה	4 (שניים ליד המיטה)	---	1	1	---
ממ"ד	1 מנורה לפי הנחיות פיקוד העורף	3	---	1	1	לפי תקנות פקע"ר
חדרי שינה משני (ילדים)	1	3	---	1	1	---
חדר רחצה/ חדר אמבטיה	1 מנורה מוגנת מים	1 בדרגת הגנה IP44	---	1 בית תקע לתנור חימום	---	1. בית תקע לתנור חימום ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה.

חתימת החברה:

חתימת הדייר:

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח במעגל משותף	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר
						2. דוד חשמלי- ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון וקוצב זמן- מחוץ לחדר האמבטיה.
שירותים	1	---	---	---	---	הכנה לנקודה לאוורור מכני+ מפסק היכן שנדרש
כיור נטילת ידיים	1	---	---	---	---	---
מרפסת שירות	1 מנורה מוגנת מים	---	---	2 בדרגת הגנה IP44 למכונת כביסה ולמייבש	---	---
מרפסת שמש	1 מנורה מוגנת מים מעל דלת היציאה למרפסת	1 בדרגת הגנה IP44	---	---	---	תריס חשמלי+ מפסק + מנגנון פתיחה ידני במרפסת הצמודה ליותר מחזית אחת של הדירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע כאמור בכל חזית. עלה שטחה של המרפסת על 15 מ"ר בכל אחת מהחזיתות, תותקן בה נקודת מאור נוספת לכל חלק העולה על 15 מ"ר. (לדוגמא במרפסת ששטחה בחזית אחד 16 מ"ר יידרשו 2 נקודות מאור מוגנות מים וכו'). מיקום נקודות המאור יהיה בהתאם לתכנון שייצור אפשרות לפיזור תאורה בכל חלקי המרפסת.
מחסן (ככל שקיים)	1	1	---	---	---	במקרים בהם לא לכל הדירות הוצמדו מחסנים האספקה תהייה מהמתקן הציבורי. באחריות יועץ החשמל להציג פתרון/ פתרונות לחיוב הדיירים על פי הצריכה היחסית או אחרת ובלבד שהפתרון המוצע יענה על דרישות חוק משק החשמל, חוק החשמל ותקנות אחרות על פי דין המתייחסות לסוג זה של מתקנים.
מסתור כביסה	---	---	---	1 (פקט) הכנה למזגן	---	---

חתימת החברה:

חתימת הדייר:

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח במעגל משותף	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר
גינה דירתית (ככל שקיים)	1 מנורה מוגנת מים מעל דלת היציאה לגינה	1 בדרגת הגנה IP44	---	---	---	בגינה הצמודה ליותר מחזית אחת של הדירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע כאמור בכל חזית. בגבול השטח המרוצף יש לבצע הכנה (כבל וצינור) עבור קו תאורת גינה. ההזנה תבצע ע"י קו נפרד ללוח הדירתי.

הסברים לטבלה

מיקום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו לפחות בהתאם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת

הריהוט של הדירה.

1. **בית תקע כוח במעגל משותף** : הינו בית תקע המחובר ללא יותר מבית תקע נוסף (לכל היותר שני בתי תקע) עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלוח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מא"ז 16 אמפר עם אופיין מכשירים.
2. **בית תקע כוח במעגל נפרד** : הינו בית תקע המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, ההגנה בלוח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מא"ז 16 אמפר עם אופיין מכשירים.
3. **בית תקע לתנור חימום באמבטיה** : בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון ממחוז לחדר האמבטיה בסמוך לכניסה.
4. **בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד** : הינו בית תקע תלת פאזי המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים בהתקנה תה"ט, ההגנה בלוח באמצעות מא"ז 16X3 אמפר עם אופיין מכשירים.
5. **בית תקע במעגל מאור משותף** : הינו בית תקע המחובר למעגל מאור, מעורב- נקודות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכים 1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, בהתקנה תחת הטיח. ההגנה בלוח באמצעות מא"ז 10 אמפר.
6. **תוספת לבית תקע בגין אטימה מוגנת מים** : הינה תוספת בגין אביזר בדרגת אטימות IP44 והיא נדרשת בכל מקום בו קיימת רטיבות, או סכנת התזת מים ישירות או לא ישירות.
7. **נקודת טלויזיה טלפון וכבלים** = 3 נקודות כוללות כבילה ייעודית על פי התקנות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפון, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. אין זה מההכרח שהנקודות/ מוצאים יסתיימו בריכוז אחד.
8. **נקודת מאור** : נקודה לתאורה על תקרה או קיר הכוללת מפסק הפעלה, פנדל בתקרה, בלדח, בית נורה ונורה.
9. **נקודת דוד חשמלי** : תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל הדירתי ועד לדוד במקום התקנתו, מוליכים 2.5 ממ"ר בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה סמויה, לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצונית ליד הדוד והמעמד, מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון, כולל קוצב זמן כאמור לעיל.

חתימת החברה :

חתימת הדייר :

בכל דירה תותקן מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתי: המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים. המערכת תכלול: יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתי אשר מבוסס על רכיב המודד זרם חשמלי (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי); יחידת תקשורת לשידור אלחוטי. צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה העברית בצורה ברורה; הצג יותקן בפנים הדירה, בסמוך לדלת הכניסה/במבואת הכניסה במקום נגיש ובגובה 1.5 מ' מהרצפה. הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספית.

- 3.7.1. **חדר מדרגות:** בכל קומה 1 נקודות אור, 1 גופי מאור, 1 לחצן הדלקת אור. בנוסף, יותקן לחצן להדלקת אור במבואה הראשית ובכל מבואה קומתית. לחצן בתוך כל דירה להדלקת אור בחדר מדרגות-יש. מנגנון שעון שבת לתאורת לילה קבועה בחדרי המדרגות, לובי כניסה ומעברים משותפים.
- 3.7.2. **טלפון חוץ:** הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).
- 3.7.3. **פעמון:** סוג: מתח נמוך 24V **צליל;** זמזם.
- 3.7.4. **מפסיקי זרם:** סוג; סטנדרט לפי דרישות ת"י. כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. כל אביזרי הגמר יתאימו לקופסאות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח.
- 3.7.5. **לוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה:** יש (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים לצורך הרחבה עתידית) **מיקום:** לפי תכנון מהנדס החשמל.
- 3.7.6. **נקודת חשמל לדוד שמש / חשמלי:** יש
- 3.7.7. **גודל חיבור דירתי:** תלת פאזי 3X25 A.
- 3.7.8. **מערכת אינטרקום:** הכוללת פעמון מסך דירתי ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית לבניין; יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומית שמע / דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה.
- 3.7.9. **מערכת טלוויזיה במעגל סגור:** לא תבוצע
- 3.7.10. **מיתקנים אחרים:** מסנן אויר לממ"ד, שעון שבת דירתי

4. מתקני קירור / חימום, בדירה:

- 4.1. **מיזוג אוויר מרכזי:** אין. הספק: _____ **תתבצע הכנה בלבד** לפי המפורט בזה
מערכת מיזוג אוויר תתוכנן ע"י מהנדס מיזוג אוויר והיא תכלול את כל הרכיבים הנדרשים לפעולתה בשלמותה.
מיקום ההכנות הנדרשות להתקנת המערכת יהיה בהתאם לתכנון המערכת ע"י היועץ כאמור.
תכנון המערכת יתבסס על פיזור אוויר באמצעות תעלות גמישות (תעלות שרוריות).
בכל דירה תבוצע הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזית אחת, סטנדרטית תלת פאזית, אשר תכלול את הרכיבים המפורטים להלן.
 - מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה.
 - ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת מבודדת (בעובי בידוד מינימלי של 9 מ"מ) ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כוח מעגל נפרד, 3*25A ניקוז המאייד יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר ובמילוי למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה", מחוץ לקיר יהיה עם צנרת עודפת של 0.5 מטר עד להתקנת מאייד המערכת בפועל. בכל חלופה, הצנרת תהיה מוסתרת לכל אורכה, בין אם במהלך אנכי ובין אם במהלך אופקי.

- התקנת שריוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון וסיומת בקופסת חשמל שקועה בקיר עם מכסה.
- מיקום חיצוני אך מוצנע ומוסתר למיקום המעבה / המעבים. המיקום יתאים לכמות המעבים הנדרשת בתכנון עפ"י מפרט זה, הן למערכת מיני מרכזית והן למזגנים מפוצלים.
- יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך מרפסת השירות או בחלקי הדירה האחרים.

4.2. מזגן מפוצל : בנוסף להכנה למערכת מיזוג מיני מרכזית תבוצענה הכנות נוספות להלן :

בדירות הכוללות שתי קומות ויותר כדוגמת דירת דופלקס תבוצענה הכנות כאמור בסעיף 4.1 למערכת מיזוג מיני מרכזית נפרדת בכל קומה (הכנה לשתי מערכות נפרדות בדירה).

הכנה להתקנת מזגן עילי/מפוצל

בכל חדר הממוקם בנפרד מיתר חדרי השינה בדירה ("חדר צף") ובנוסף, בכל חדר, אשר אורך מהלך התעלה השרשורית מהמיקום המתוכנן למאייד של המיני מרכזי הדירתי ועד אליו, הינו יותר מ-4.50 מטר.

ההכנה תכלול את כל המערכות הנדרשות להתקנת המזגן לרבות :

- "צמה" של צנרת נחושת מבודדת (בעובי בידוד מינימלי של 9 מ"מ) ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה.
- שקע כוח מעגל נפרד בקיר בקירבת מוצא ה"צמה" 1*16A
- ניקוז המאייד יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה.
- מוצא ה"צמה", למאייד יכלול מחוץ לקיר 0.5 מטר צנרת עודפת עד להתקנת מאייד המערכת בפועל.

ההכנה כאמור לעיל להתקנת מזגן עילי/ מפוצל למרחב המוגן הדירתי בהתאם להנחיות ומפרטי פיקוד העורף ולתקן ישראלי 994 חלק 5 לרבות צנרת ניקוז כמפרט לעיל, אביזרי אטימה תקניים, ברז לסגירת מוצא היחידה כלפי חוץ וברז שני המאפשר ניקוז היחידה כלפי המרחב המוגן. לחילופין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכת מודולארית, העונה לדרישות תקן ישראלי 994 חלק 5 ומאושרת ע"י פיקוד העורף, המשלבת במכלול אחד את כל הרכיבים הדרושים כהכנות להתקנה.

4.3. מזגן דירתי : לא קיים

4.4. תנור חימום הפועל בגז : לא קיים.

4.5. תנור חימום הפועל בחשמל : לא קיים.

4.6. רדיאטורים : בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי ורחצה ובית שימוש : לא קיים.

4.7. קונבקטורים חשמליים : בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי ורחצה ובית שימוש : לא קיים.

4.8. חימום תת-רצפתי : לא קיים.

4.9. מיתקנים אחרים : מתקן לסינון אב"כ

5. סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה :

5.1. מערכת כיבוי אש אוטומטית : לא קיים.

5.2. מערכת גלאי עשן : יש גלאי עצמאי ללא רכזת מיקום לפי הנחיות מתכנן החשמל ויועץ בטיחות אש.

חתימת החברה : _____

חתימת הדייר : _____

6. עבודות פיתוח ושונות:

6.1. חניה:

6.1.1. סך הכל מקומות חניה (לכל הבניין): לפי כמות יח"ד ולפחות 1 לדירה; מתוכן: חניות בתחום המגרש;

לפי המופיע בהיתר הבניה (במרתפי החניה), חניות מחוץ למגרש; לפי המופיע בהיתר הבניה חניות במרתף חניה; לפי המופיע בהיתר הבניה מספר מרתפי חניה; 1. חניות במקום אחר; לפי המופיע בהיתר הבניה

6.1.2. מספר מקומות חניה ומקומות שמורים לנכים: לפי היתר בניה; מיקום: לפי המופיע בהיתר הבניה.

6.1.3. גמר פני החניה: אבן משתלבת/בטון מוחלק.

גימור קירות חניה: יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינתטי.

6.1.4. גישה לחניה מהכביש.

6.1.5. מספר חניות לדירה 1 צמודה לדירה. מיקום: יסומן בתוכנית ובהסכם המכר לכל דיר.

6.1.6. מחסום חשמלי בכניסה לחניה: יבוצע. הכנת צנרת: תבוצע.

6.2. פיתוח המגרש.

בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף ומואר [לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבניין] עם גינן מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות. ככל שמאילווצים תכנוניים לא ניתן לתכנן את רחבת הכניסה בשטח הנדרש כאמור, יש להקצות במקום אחר במגרש שטח חלופי ורצוף של לפחות 20 מ"ר, משותף, מפותח ומואר לשימוש הדיירים ככל שתוכננה חניה עילית תותקן בה מערכת תאורה הכוללת גופי תאורה מבוססי LED המתאימים לדרישות פרק 08 במפרט הכללי.

6.2.1. שבילים: חומר גמר: אבן משתלבת/ אספלט

6.2.2. משטחים מרוצפים: יש חומר גמר: אבן משתלבת/ אספלט.

6.2.3. גינה משותפת: יש. גינן חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות.

6.2.4. רשת השקיה: יש. במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב.

6.2.5. גינה צמודה לדירה (ללא צמחיה): לא קיים בדירה זו.

יציאה לגינה: מהסלון.

6.2.6. פירוט מערכות בגינה הצמודה (ללא צמחיה): לא קיים

6.2.7. משטח מרוצף בגינה הדירתית: לא קיים

6.2.8. גדר בחזיתות אחרות של המגרש: חומר וגימור: אבן בשילוב ברזל בגובה ממוצע של 1.00-5.00 מטר גובה לפי תכנית הפיתוח המאושרת.

6.2.9. ריצוף קומת עמודים מפולשת חומר: לא קיים

7. מערכות משותפות

7.1. מערכת גז: סידור מרכזי באמצעות צובר לכל הדירות. צובר משותף מגורים ומסחר

7.1.1. גז מרכזי: צובר גז מרכזי. מיקום: בתוך המגרש.

7.1.2. צנרת גז ממכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה: יש

7.1.3. צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

7.2. סידורים לכיבוי אש:

- 7.2.1. מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות: לא קיים.
- 7.2.2. מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות: לא קיים.
- 7.2.3. מערכת כיבוי אוטומטית- מתזים (ספרינקלרים): בשטחי חניון, מסחר, מחסנים, חדרים טכניים בהתאם לתוכנית הבטיחות.
- 7.2.4. גלאי עשן: לחצני אזעקה בחניונים, תתכנן מערכת גילוי בשטחים ציבוריים מסוימים.
- 7.3. אוורור מאולץ במרתפי חניה: לא קיים.
- 7.4. מערכת מיזוג אוויר מרכזית: לא קיים.
- 7.5. תיבת דואר: 1 לכל דירה. מיקום: בסמוך לכניסה לבניין ובהתאם להיתר הבניה. בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובנייה ות"י 816.
- 7.6. מיתקנים אחרים: מערכת סולארית לחימום מים, מעליות, מאגרי מים, משאבות, מערכות.
8. חיבור המבנה למערכות תשתית
- 8.1. חיבור לקו מים מרכזי: יש; מונה מים ציבורי לבית: יש; מונה מים לגינה: מונה ציבורי.
- 8.1.1. בכל בנין מגורים שבו מותקנת משאבה להגברת לחץ מים יותקן מנגנון פיקוד שבת למשאבה שיאפשר, לשיקולם של בעלי הדירות, להפעיל את המשאבה ללא חילול שבת ותוך קיום התנאים הבאים:
- 8.1.2. בלוח הפיקוד של המשאבה יותקן שעון שבת אסטרונומי הכולל את רשימת ימי המנוחה בלוח פיקוד של המשאבה תינתן אפשרות בחירה להפעלה ידנית, להפעלה באמצעות שעון השבת או ללא הפעלה כלל.
- יותקן ברז חשמלי או מגוף שומר לחץ שאינו חשמלי, להחזרת מים מצינור היציאה מהמשאבה למיכל אגירת המים.
- המגוף והמצוף למילוי מיכל אגירת המים יהיו הידראוליים- מכניים (לא חשמליים). על אף האמור, ניתן שהמגוף והמצוף יהיו חשמליים, במקרה זה תהיה אפשרות לבקרת מילוי באמצעות קוצב זמן (טיימר)
- 8.1.3. בתכנון הפעלת מנוע המשאבה יוסדרו האפשרויות הבאות:
- 8.1.4. הפעלה בתדר קבוע תוך התעלמות מחיישני לחץ המים
- 8.1.5. הפעלה בתדר משתנה כתלות בחיישני לחץ המים למעט כיבוי מוחלט של המשאבה גם במצב שאין צריכת מים
- 8.1.6. הפעלה בתדר משתנה תוך התעלמות מחזורית מחיישני לחץ המים לפרקי זמן מוגדרים.
- 8.1.7. במצב פיקוד שבת תוסדר אפשרות לניתוק חיישני לחץ המים
- 8.2. חיבור לביוב מרכזי: יש; אם אין, פתרון הביוב הוא: רגיל או באמצעות משאבה.
- 8.3. חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל; ובהתאם להסכם המכר
- 8.4. הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים. בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר):
- 8.5. הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת אחרת: בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הכנה בלבד).
- 8.6. פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, מגרשי חניה, פינות משחק (אופציונאלי), דרכי גישה כלולים.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

8.7. **פינוי אשפה** : קיים חדר אשפה המשמש גם את המסחר וגם את המגורים. הפינוי יתבצע לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה. עבודות הגמר של הרצפה והקירות בחדר האשפה ייעשו בגרניט פורצלן ובהתאם לדרישות כל דין.

9. **רכוש משותף**

9.1. **תיאור הרכוש המשותף** :

9.1.1. **חניה משותפת** : יש. **מספר מקומות חניה** : לפי תקן חניה ובכפוף להיתר בניה.

9.1.2. **קומה מפולשת** : אין ; **מספר קומות מפולשות** :

9.1.3. **מחסנים שאינם צמודים לדירות** : קיימים מחסנים המשויכים לשטחי המסחר ואינם כלולים בשטח הציבורי.

9.1.4. **מבואה (לובי) בקומת כניסה** : יש ;

9.1.5. **מבואה (לובי) קומתי** : יש ;

9.1.6. **חדרי מדרגות (מספר)** : 1 יח'.

פיר מעלית : יש ; **מעלית** : יש ; **מספר מעליות** : 2

9.1.7. **גג** : הגג משותף. (לרבות החלק התפוס על ידי מתקנים על הגג).

9.1.8. **ממ"מ (ממ"ק/מקלט** : כמות : 1 מיקום : קומת כניסה שטח : --- **קיים כחלק משטח ציבורי-גני ילדים ואיננו מהווה חלק מהרכוש המשותף**

9.1.9. **חדר דוודים משותף** : לא קיים.

9.1.10. **מיתקנים על הגג** : יתכנו מערכות טכניות (פרטיות ו/או משותפות) כגון : חדרי מכונות, מאגרי מים, משאבות, גנרטור חירום, אנטנות, צלחות לוויין, מפוחים (פרטיות או משותפות לדירות אחרות), וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל דין

9.1.11. **גינה (ללא צמחיה) ושטח פתוח בתחומי המגרש** : ראה תכנית פיתוח מצורפת.

9.1.12. **מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינן רכוש משותף** : **ארונות מערכות** (מים, תקשורת, חשמל חדרים טכניים וכיוצ"ב) הממוקמים בשטח משותף. [חדר אשפה, חניון מעברים ומסועים בחניון, מערכות שחרור עשן ואוורור, מעליות, מאגר מים, חדר גנרטור]

9.2. **חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף** :

9.2.1. **חדרי מדרגות**.

9.2.2. **קומה טכנית**.

9.2.3. **גישה לחניה משותפת**.

9.2.4. **לובי בקומות כניסה**

9.2.5. **לובי ומסדרון קומתי**.

9.2.6. **גישה מחדר מדרגות אל המתקנים השונים על הגג**.

9.2.7. **גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות**.

9.2.8. **גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדרים טכניים**.

9.2.9. **חלק הגג- התפוס על ידי מיתקנים על הגג כגון : קולטים, דודי שמש, חדר מכונות למעלית מערכות וגישה אליהם**.

חתימת החברה : _____

חתימת הדייר : _____

9.2.10. מעליות

9.3. בית משותף

א. בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

1. הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
 2. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 3. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
 4. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 5. כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;
- ב. מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף. פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:

ג. ידוע לקונה כי מתחם הפרויקט ינוהל על ידי חברת ניהול (או מספר חברות ניהול, שכל אחת מהן תספק שירותי ניהול לגבי חלקים מסוימים במתחם), בהתאם לאופן שנקבע בהסכם המכר וההסכם הניהול.

9.3.1. **חלקים המוצאים מן הרכוש המשותף:** מחסנים, חניות מקורות, גינות/ חצרות/מרפסות בשטח המבנה, מבואה דירתית, קירות חיצוניים/שטחים המיועדים להעמדת מזגנים דירתיים, שטחי גגות וזכויות בניה. ואלו יוצאו בדרך כפי שתקבע החברה, לרבות בדרך של הצמדה ו/או ניד ו/או מימוש על ידי ו/או מי שהיא תעביר לו אותן, לפי שיקול דעתה הסביר, כאשר כל יתרה של שטחים כגון אלה המפורטים לעיל, ואשר לא תימכר במפורש בהסכמי המכר ובמפרטים, תיוותר בבעלותה של החברה בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: יהיה קרוב ככל הניתן ליחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש לפי שיקול דעת המוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה (כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 6).

- 9.4. **סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:** לפי התקנון המצוי ובהתאמה להוראות ההסכם.
- 9.5. **שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו:** חלק יחסי ביחס למספר הדירות בבניין. החברה תהיה רשאית לפטור את חברת החשמל/תקשורת/גז מההשתתפות בהוצאות.
- 9.6. **בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם, הובא לידיעת הקונה כדלקמן:**

- 9.6.1. ידוע לקונה כי הבניין ירשם כבית משותף לבדו או בשיתוף עם בנין/בניינים נוספים, לרבות בדרך של בית מורכב עם אגפים וכי במקרה של רישום עם בניינים נוספים כל הדיירים בכל הבניינים יתחלקו בהוצאות של המתקנים המשותפים, אלא אם ייקבע אחרת בתקנון הבית המשותף לפי שיקול דעת החברה.
- 9.6.2. הובא לידיעת הקונה שהחניון של הבניין יהיה משותף לבניין נוסף/וכן לשטחי המסחר וזאת בכפוף להוראות המכר. במקרה כאמור הכניסות והיציאות לחניון ייקבעו לפי שיקול דעת החברה. כמו כן החברה תהיה רשאית להבטיח זכויות של הדיירים בכל אחד מהבניינים ו/או של צדדים שלישיים, לרבות לצורך מעברים לציבור, וזאת בדרך כפי שתמצא לנכון ו/או לפי דרישת הרשויות, ובכלל זאת באמצעות רישום זיקות

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

הנאה או חכירה או הפקעה, לפי העניין ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה על הצמודותיה.

9.6.3. הובא לידיעת הקונה כי יתכן שבבניין ימוקם/מו חדר/י שנאים (חדרי טרנספורמציה) של חברת החשמל ו/או חדר בזק (ככל שיידרש) אשר ישרת, בין היתר, את הבניין ובניינים נוספים לפי קביעת חברת החשמל/בזק. מיקומו של חדר השנאים ו/או חדר הבזק יהיה בהתאם למצוין בתוכנית, ככל שמצוין או במיקום אחר לפי דרישת הרשויות ו/או חברת חשמל ו/או בזק, ויחולו לעניין זה הוראות ההסכם הרלבנטיות.

9.6.4. כי יתכן וחלק מהמתקנים בבניין (חדר גנרטור, חדר טרנספורמציה, חדר חשמל, חדר תקשורת, חדר משאבות, מאגר מים כללי או מאגר מים לספרינקלרים וכיו"צ) ישרתו גם בניינים ו/או שטחים נוספים. במקרה כאמור תהיה החברה רשאית להבטיח זכויות של דיירים בכל אחד מהבניינים ו/או השטחים ו/או של צדדים שלישיים, לרבות לצורך מעברים לציבור, וזאת בדרך כפי שתמצא לנכון ו/או לפי דרישת הרשויות, ובכלל זאת באמצעות רישום זיקות הנאה או חכירה או הפקעה, לפי העניין והקונה מוותר על כל טענה בקשר לכך ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה.

9.6.5. הקונה הודע כי יתכן ובחצרות המוצמדות לדירות ו/או במגרש/חלקה או במגרש/חלקה סמוכים יוצבו צברי גז תת קרקעיים, במיקום המצוין בתוכנית, ככל שמצוין, או במיקום אחר לפי דרישת הרשויות ו/או חברת הגז. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה מתאימות, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקתה לחברת הגז ו/או לנציגות הבית המשותף ו/או מי מטעמה. מובהר בזאת כי צובר הגז וצנרת הגז הינם בבעלות חברת הגז.

9.6.6. ידוע לקונה כי המיקום המיועד למתקני מיזוג האוויר של כל אחת מהדירות בבניין הינו בהתאם למסומן בתוכניות. הקונה אינו רשאי לשנות מיקום זה והוא מתחייב כי כאשר תותקן על ידו מערכת מיזוג אוויר יותקן עבורה בידוד אקוסטי כנדרש. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה ייאסר על הקונה (לרבות בעלי דירות הדופלקס, ככל שיהיו) לתלות ו/או להתקין מזגנים על קירות חיצוניים של הבניין, וכי הוראה כאמור תעוגן אף בתקנון הבית המשותף והכל בכפוף להוראות כל דין.

9.7. מבלי לגרוע מהאמור מסעיף 2.1 ו-2.2 בהסכם ומיתר הוראותיו והוראות המפרט הודע לקונה כי:

9.7.1. כי המגרש עליו ייבנה הבניין ואשר החברה הינה בעלת זכויות להירשם בו כבעלים מהווה חלק מהמתחם, אשר מהווה חלק מהמקרקעין, שהם חלק מכלל המקרקעין וכי לבעלי הזכויות בכלל המקרקעין ו/או למי מטעמם קיימת זכות לפעול בקשר לכלל המקרקעין ולזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות לפי שיקול דעתם הסביר ובכפוף לאמור בחוברת המכרז והוראות כל דין.

9.7.2. כי החברה תהיה רשאית להצמיד לדירות בבניין או לבניינים אחרים שייבנו במתחם, זכויות בניה קיימות ו/או נוספות, ובכלל זאת זכויות שניידו למתחם אשר יאפשרו, בין היתר, בניית קומות ויחידות דיור נוספות בבניין או בבניינים אחרים שייבנו במתחם והכל בכפוף להוראות המכרז והדין.

9.7.3. כי יתכן ויערכו הסדרים שונים בין בעלי הזכויות בכלל המקרקעין, ובכלל זאת ייחתמו הסכמי שיתוף ביניהם ו/או עם החברה ו/או עם הרשויות ו/או עם צד ג' אחר וזכויותיו בנכס ו/או על פי הסכם זה יהיו כפופות לכל הסדר ו/או הסכם כאמור. מובהר כי לא יהיה באמור כדי לפגוע בשימוש הסביר של הקונה בנכס ובמעבר אליו וממנו ולא יהיה באמור כדי לשנות את שטח הדירה, גודלה, מיקומה וכיווניה. ככל שיידרש, הקונה יחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם הני"ל בתוך 21 ימים מדרישת החברה.

9.7.4. כי החברה תהיה רשאית להבטיח את כל האמור בסעיף 9.7 לעיל בכל דרך שתמצא לנכון, ובכלל זאת בדרך של חכירות, רישום בתים משותפים, קביעת תקנונים, מתן זיקות הנאה וזכויות נוספות לבעלי זכויות בבניינים סמוכים, לציבור ולכל צד ג' שהוא ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה כולל הצמודותיה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה

מצ"ב: נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.

נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות.

נספח ג' – ריכוז טבלאות זיכויים

נספח א – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1. תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1. תוכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות (חיצוניות) של הדירה.
- 10.1.2. תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה, באם קיים רכוש כזה.
- 10.1.3. תוכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה, באם קיים רכוש כזה.
- 10.1.4. תוכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תוכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200. המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש המשותף.
- 10.1.5. תוכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.
- 10.1.6. תוכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון גינה משותפת וגינות צמודות.
- 10.2. בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- א. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
- ב. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלו.
- ג. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- ד. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- 10.3. המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין¹ תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
 - תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.
 - תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
 - מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
 - רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.
 - תוכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו מכניות במבנה ובפיתוח.
- המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.
- 10.4. לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע עבודות גמר בדירה המוכר ימסור לרוכש תוכניות כמפורט להלן. תוכניות אלו הינן בנוסף למסמכים הנדרשים למסירה לרוכש על פי כל דין. מסירת התוכניות כלולה במחיר למ"ר דירתו.
- 10.4.1. חשמל ותקשורת: החברה תמסור לקונה את תוכניות החשמל הדירתית הכוללת חלוקת מעגלים, סוג המעגלים, הכנות למיניהם לרבות מערכות אוורור/ מיזוג אוויר, מיקום אביזרי קצה, לוחות ומקרא לסימונים.
- 10.4.2. אינסטלציה סניטרית: החברה תמסור לקונה תוכניות של מערכת האינסטלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני של קווי המים (חמים/ קרים) לרבות מיקום אביזרי קצה, ומערכת הדלוחין והשופכין לרבות מיקום פתחי הביקורת ומקרא לסימונים.
- 10.4.3. מיזוג אוויר: החברה תמסור לקונה תוכניות של מערכת מיזוג האוויר המתוכננת בדירה, הכוללת מיקום מתוכנן למאייד, למעבה, למזגנים מפוצלים, הכנות להתקנה, מהלך תעלות פיזור אוויר, מיקום אביזרי קצה ומקרא לסימונים.

נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות הערות בקשר לדירה למתחם ולמקרקעין ולזכויות הקונה בהם

- בטופס המפרט הבסיסי בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה.
- כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישת תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי סוג א' לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ,
- גבולות וגבהי המגרש, הפיתוח והחלקים המשותפים והצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
- פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתוכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

5. החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3.
6. ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכדו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב חקירה מקצועית מוקדמת.
7. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים (ברזל) המתבטאות בכתמים דמוי חלודה, הכול בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצוע.
8. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים. חיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים).
9. מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה מקומית ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי בהתאם למפרט מחייב.
10. הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על 60dB (A) במרחק של 1 מ' ממפוח פליטת אוויר חם במצב בו היחידה ממוקמת. וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.
11. נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.
12. למניעת ספק יודגש כי באם תינדרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו.
13. כל המידות בתוכניות הינן מידות בניה (מידות בין קירות או של קירות) לפני ביצוע טיח, ציפוי, חיפוי, בידוד וכיוצ"ב.

הערות כלליות לדירה

14. במחסנים שירכשו, ע"י הדיירים יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.
15. לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו').
16. מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומם.
17. חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.
18. באחת מהדירות בכל קומה בבניין, בהתאם למסומן בתוכניות, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות בחרוס לצורך מעבר ומילוט. הקונה אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ מתחייב כי לא ייקבע סורג בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

הערות כלליות למגרש ולפיתוח

19. תוכניות הפיתוח, גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים לרבות במיקום שבילים, חניות, מתקנים, שטחי גינון וכו', בהתאם לתוכניות הפיתוח הסופיות שיאושרו ע"י העירייה ורשויות התכנון המוסמכות וכן בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
20. במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'1 [מפרט מחייב מחיר מטרה מהדורה 4.1 - 11.02.2022], תגברנה הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.
21. כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז (להלן: "ההוראות") לבין המפרט לעיל-תגברנה ההוראות.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

נספח ג' – ריכוז טבלאות זיכויים

הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם מפרט מחיר מטרה מהדורה 4.1 סעיף 2 מתאריך 11/02/2022.
2. רוכש הדירה לא יהא רשאי לוותר על פריט מבין הפריטים הכלולים במפרט המחייב, למעט הפריטים המפורטים בטבלה להלן.
3. בגין פריטים אלו בלבד יהא הרוכש זכאי לוותר על התקנתם כנגד קבלת זיכוי כספי:
4. המחירים הנקובים להלן כוללים מע"מ.

נושא	מספר סעיף במפרט המכר	תכולה	חומר/ עבודה	מחיר זיכוי ליחידה כולל מע"מ
ארון מטבח	3.3.1	ארון מטבח עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה 60 ס"מ לכל אורך משטח העבודה, סוללה למים חמים וקרים וכיור מטבח, הכל כמוגדר במפרט זה	מ"א	1,600 ₪ למטר אורך
סוללות למים	3.6	סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה ומקלחת. מובהר כי בגין סוללה למים חמים וקרים רב- דרך (אינטרפון) לא ניתן לקבל זיכוי	יחידה	300 ₪
בית תקע	3.7	בית תקע רגיל במעגל משותף (לא מוגן מים ולא מעגל נפרד/כוח)	יחידה	125 ₪
דלת כניסה למרפסת שרות	3.5	דלת כניסה למרפסת שירות זיכוי בגין כנף הדלת בלבד (חובה לבצע משקוף בפתח)	יחידה	1,000 ₪

חתימת החברה:

חתימת הדייר: